



## Техническая информация № 400B-R

# Caparol Grundplastik

Дисперсионная, пластическая масса для экономичных структурных покрытий и тонких шпатлевок

### Описание материала

#### Область применения.

Пластическая масса на основе искусственной смолы для недорогих внутренних покрытий. Также может использоваться как тонкая шпатлевка.

Caparol - Grundplastik годится для применения на всех видах подложек, типичных для пластических внутренних покрытий, при условии, что они являются прочными, чистыми, сухими и обладают несущей способностью. В качестве последующих покрытий применяются устойчивые к стиранию и мытью дисперсионные краски и акриловые лаки. В качестве тонкой шпатлевки легко наносится на подложку, отличается хорошими заполняющими способностями, в сухом виде возможно шлифование.

#### Свойства.

- Легко моделируется с помощью пенополиуритановых или специальных структурных резиновых валиков
- устойчива к сухой протирке
- способна к адсорбции
- способна к диффузии
- экологична
- практически не пахнет
- высокая твердость после просыхания
- в сухом виде пригодна для шлифования
- возможно выполнение во многих структурных вариантах, с приятным запахом.

#### Связующие вещества.

Дисперсия искусственной смолы по нормам DIN 55 945.

**Плотность:** Примерно 1,85 г/см<sup>3</sup>.

#### Степень глянца:

Матовая

#### Цветовые тона

Белый.  
Возможна колеровка с помощью не более чем 10% полнотоновыми, колеровочными красками Alpinacolor или AVA- Amphibolin. При более высоком содержании полнотоновых

красок получают менее объемные структуры. Возможна заводская колеровка при заказе от 100 кг.

#### Внимание:

Хранить в не доступном для детей месте. Защищать глаза и кожу. При попадании в глаза или на кожу сразу же основательно промыть чистой водой. Не допускать попадания в сточные воды.

#### Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе.

#### Утилизация:

Сдавать в утилизацию только пустые емкости. Жидкие остатки утилизировать как краски на водной основе. Емкости с высохшими остатками краски утилизировать как отвердевшие краски или как бытовой мусор.

#### Размеры упаковки:

25 кг

### Технология нанесения

**Подложки не должны содержать загрязнений, высолов, антиадгезивов и быть сухими.**

**Соблюдать VOB, часть C, DIN18 363, абзац 3.**

#### Предварительная обработка:

Подложки необходимо тщательно очистить от загрязнений, удалить разделительные вещества и просушить.

#### Структура покрытия:

##### Грунтовочное покрытие:

На сильно или неравномерно впитывающие подложки наносится грунтовка Сарарпех, разбавленная водой в соотношении 1:4. На нормально впитывающих или уже огрунтованных поверхностях можно отказаться от применения этого материала.

##### Промежуточное покрытие:

Выполняется с помощью материала Caparol - Grundplastik, разбавленного 5% воды. Моделирование осуществ

колеровочными красками AVA - Amphibolin или красками Alpinacolor данный материал применяется в неразбавленном виде.

#### Заключительное покрытие:

В качестве заключительного слоя могут применяться все воднодисперсионные краски системы Caparol, покрытие наносится валиком.

#### Способ нанесения:

Caparol - Grundplastik равномерно наносится с помощью кисти - макловицы, валика или распылителя, моделируется специально предназначенными для этого инструментами, такими как пенополиуритановыми или специальными резиновыми структурными валиками.

В качестве тонкой шпатлевки Caparol - Grundplastik наносится с помощью распылителя или кельмы в неразбавленном виде и сразу же выравнивается. После тщательной просушки при желании возможно шлифование.

#### Расход:

Расход зависит от желаемой структуры и от качества подложки, поэтому точный расход высчитывается путем пробного нанесения.

#### Минимально допустимая

##### температура при применении:

+5С для подложки и окружающего воздуха.

#### Время высыхания:

При температуре +20 С и 65% относительной влажности через 24 часа происходит поверхностное высыхание, полная просушка - примерно через 3 дня. При более низких температурах и более высокой влажности сроки высыхания увеличиваются.



## Указания

### Техническая консультация по срочным вопросам

#### LACUFA Aktiengesellschaft Berlin

Schnellerstr. 141  
D12439 Berlin  
Tel. +49 3063946 0  
Fax +49 3063946 378

#### Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG

Roßdörfer Straße 50  
D-64372 Ober-Ramstadt  
Tel. +49 6154 711777  
Fax +49 6154 711351

#### Caparol Polska Sp. z o.o.

ul. Powsińska 106  
PL-02-903 Warszawa  
tel. +48 22 6519677  
6519678  
fax +48 22 6422886

#### SIA CAPAROL BALTICA

Mellužu 1  
LV-1067 Riga  
Tel. +371 7 500071  
500072  
Fax +371 7 500080

#### RAB CAPAROL BALTICA

Filialas Lietuva  
Kirtimu g. 41  
LT-2028 Vilnius  
Tel. +370 2 602015  
Fax +370 2 639283

#### SIA CAPAROL BALTICA

Eesti filiaal  
Järva 5  
EE-3600 Pärnu  
Tel./Fax + 372 44 37309

#### SIA CAPAROL BALTICA

Представительство в  
Р. Беларусь  
ул. Воронянского 7а, офиз 805  
BY-220039 Минск  
тел. +375 17 2281257  
2281258  
тел./факс +375 17 2281256

#### ООО «КАПАРОЛ»

Ул. Выборгская, 16, стр. 4  
RUS-125212 Москва  
тел. +7 095 502 92 12  
факс +7 095 502 92 10  
e-mail: caparol@caparol.ru

#### LACUFA Aktiengesellschaft

Бюро Київ  
вул. Зоологична 3  
UA-252057 Київ  
тел. +38 044 2413912  
2413913  
факс +38 044 2413533

### Техническая информация № 400B-R по состоянию на июнь 2002 г.

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.

С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.