

Техническая информация № 186

Capadur Parkett- und Siegellack

Однокомпонентное прозрачное запечатывающее покрытие для паркета, деревянных и лакированных внутренних поверхностей.

Описание продукта

Область применения:

Для нанесения прозрачного запечатывающего покрытия на деревянные и пробковые полы в частных жилых помещениях. Подходит также для нанесения запечатывающего покрытия на внутренние поверхности, покрытые лаками или лазурями.

Свойства продукта:

- разбавляется водой,
- однокомпонентный,
- может выдерживать сильную нагрузку,
- хорошее заполнение,
- быстро сохнет,
- высоко эластичный,
- устойчив к действию обычных бытовых чистящих средств,
- возможно нанесение без видимых наложений даже на большие поверхности,
- подходит для детских игрушек согласно DIN EN 71-3

Основа связующего:

Полиуретан однокомпонентный, разбавляется водой.
Граничная величина ЕС для содержания летучих органических веществ (VOC) для данного продукта (кат. A/i): макс. 140 г/л (2007/2010). В данном продукте содержится максимум 140 г/л VOC.

Плотность:

ок. 1,0 г/см³

Содержание твёрдых частиц:

ок. 30 вес. %.

Упаковка:

750 мл, 2,5 л, 10 л

Степень глянца:

Высоко-глянцевая или шелковистоматовая.

Цветовой тон:

Прозрачный.

В жидком состоянии и при нанесении лак имеет молочный оттенок, однако в высохшем состоянии он практически бесцветный (на белой поверхности может быть легкий желтоватый оттенок).

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды или в почву. Более точные указания: см. Паспорт безопасности.

Хранение:



В прохладном месте, но не на морозе. Емкость хранить плотно закрытой.

Утилизация:

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Giscode: W2





Технология нанесения

Подходящие подложки:

Деревянные полы, паркет, плиты **OSB**, лестницы и другие деревянные поверхности. Напольные пробковые покрытия, готовый паркет, а также поверхности, покрытые лаками и лазурями.

Подложка должна быть чистой, сухой, без разделяющих веществ. Не наносить на водорастворимые красители для древесины / морилки. На поверхности с покрытием обязательно нанести пробный слой (обработать пробный участок) и проверить адгезию.

Подготовка поверхности:

Поверхность, на которую будет наноситься запечатавающее покрытие, тщательно отшлифовать и очистить. Старый паркетный лак полностью удалить. Поверхности, покрытые лаками и лазурями, отшлифовать шкуркой.

Перед применением тщательно перемешать лак Capadur Parkett- und Siegelack. Материал для нанесения грунтовочного покрытия разбавить максимум 20% воды. Capadur Parkett- und Siegelack нанести равномерно кистью, щеткой для нанесения запечатающих покрытий или валиком.

Структура покрытия:

На необработанные деревянные поверхности в зависимости от впитывающей способности нанести 2-3 слоя. На плиты **OSB** нанести 3-4 слоя. На готовый паркет, ламинат и лакированные поверхности нанести 1 заключительное покрытие.

ок. 100-150 мл/м² на одно покрытие в зависимости от структуры поверхности и впитывающей способности подложки.

Нижний предел температуры при нанесении и сушке:

минимум +12°C для материала, циркуляционного воздуха и подложки.

Время сушки:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность можно шлифовать и обрабатывать примерно через 12 часов, подвергать нагрузкам через 24-36 часов. Первую чистку водой или мягкими чистящими средствами, а также укладку ковра можно производить через 1 неделю.

Чистка и уход:

Лак Capadur Parkett- und Siegelack можно чистить веником или пылесосом.

Загрязнения удалить влажной тряпкой. В воду для мытья можно добавить мягкое бытовое чистящее средство для полов из искусственных материалов. При этом необходимо соблюдать указания производителя, касающиеся применения данного средства.

Не использовать трущие материалы и растворители.

В областях, подвергающихся сильному загрязнению (коридор, область у входной двери), необходимо положить коврики.

На ножки мебели приклеить подложки, использовать стулья с мягкими колесами, под офисные стулья лучше положить защитную подложку.

Указания

Сервисный центр:

Тел. 06154 / 711710

Факс 06154 / 711711

Эл. адрес:

kundenservicecenter@caparol.de

Расход:

Техническая информация № 186 по состоянию на май 2007

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt Tel. +49 (0 61 54) 71-0 Fax +49 (0 61 54) 71 13 91 Internet: www.caparol.com

Филиал в Берлине Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 6-0 Fax +49 (0 30) 63 94 62 88