

PremiumColor

Высочайшее качество окрашивания с особой сочностью цвета и высокой износостойкостью.

Описание продукта

Область применения:

Для нанесения покрытий с интенсивным цветовым тоном на внутренние настенные и потолочные поверхности, подвергающиеся повышенной механической нагрузке. Служит в качестве защитного финишного покрытия с аналогичным цветовым тоном для поверхностей, предварительно покрытых укрывистым материалом Indeco-plus. При нанесении PremiumColor получается благородноматовая поверхность с особой сочностью цвета и снижается эффект царапания на поверхностях с интенсивным цветом.

Свойства продукта:

- разбавляется водой, экологически чистый, со слабым запахом
- превосходно подвергается восстановлению
- с минимизированной эмиссией, не содержит растворителей
- снижает эффект письма (царапания)
- очень прочная поверхность
- интенсивная сочность цветового тона
- прост в применении

Характеристики в соответствии с нормой DIN EN 13 300:

▪ Мокрое истирание:

Класс 1, соответствует устойчивости к истиранию согласно DIN 53 778

▪ Степень глянца:

Тускло-матовая.

▪ Максимальная величина зерна:

Мелкая зернистость (< 100µm)

В зависимости от цветового тона возможны отклонения от указанных технических характеристик.

Дисперсия синтетического материала согласно DIN 55 945.

Плотность:

ок. 1,1 г/см³

Цветовой тон:

PremiumColor является исключительно материалом-основой и перед применением должен быть отколерован автоматически в установке ColorExpress в требуемый цветовой тон.

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. Дополнительные сведения см. в паспорте безопасности.

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе.

Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовой мусор.

Код продукта:

Краски и лаки M-DF01

Состав:

Поливинилацетатная смола, полиамид, силикаты, целлюлоза, парафины, вода, добавки, консерванты.



Упаковка:

1,25 л, 2,5 л, 5 л, 7,5 л, 12,5 л

Связующее:

Технология нанесения

Структура покрытия:

Укрывистое промежуточное покрытие наносится материалом Indeco-plus с цветовым тоном, согласованным с последующим покрытием PremiumColor (см. ТИ № 310 для продукта Indeco-plus).

Заключительное покрытие наносится материалом PremiumColor в неразбавленном состоянии один или два раза.

Применение:

Перед применением материал тщательно перемешать. При нанесении на гладкую поверхность использовать валик со средним ворсом (высота ворса 16-18 мм), не склонный к скоплению материала в области краев, например, Rotanyl 18 фирмы Rotaplast. Нанести материал PremiumColor равномерно и затем пройти валиком в одном направлении.

Способ нанесения:

Наносится кистью или валиком. Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой.

Расход:

ок. 125 мл/м² за один рабочий прием на гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается. Точный расход определяется пробным путем на объекте.

Нижний предел температуры при нанесении и сушке:

+5°C для циркуляционного воздуха и подложки.

Время сушки:

При 20°C и 65% относительной влажности воздуха через 4-6 часов поверхность сухая и может подвергаться дальнейшей обработке. Поверхность полностью высыхает и может подвергаться нагрузке примерно через 3 дня. При пониженной температуре и повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Внимание:

Во избежание видимых наложений необходимо работать в один прием в технике «мокрое по мокрому». Чтобы сохранить особые свойства продукта, его нельзя смешивать с другими материалами.

Подходящие подложки и их предварительная подготовка:

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.

Вид подготовки поверхности зависит от её свойств.

Необходимо соблюдать указания по применению в Технической информации для продукта Indeco-plus.

Указания

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Сервисный центр:

Тел. 06154 / 711710

Факс 06154 / 711711

Эл. адрес: kundenservicecenter@caparol.de

Техническая информация № 382 по состоянию на март 2009.

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt Tel. +49 (0 61 54) 71-0 Fax +49 (0 61 54) 71 13 91 Internet: www.caparol.com
Филиал в Берлине Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 6-0 Fax +49 (0 30) 63 94 62 88