



Техническая информация № 1038

Histolith® Algenentferner

Водный раствор для предварительной обработки поверхностей с водорослями, грибом и мхом.

Описание продукта

Область применения:

Для предварительной обработки поверхностей с водорослями, грибом и мхом перед нанесением последующих покрытий.

Свойства продукта:

Histolith® Algenentferner – не содержащий хлора, дезинфицирующий водный микробиоцидный раствор.

Основа материала:

Катионический тензид в водном растворе и добавки.

Плотность:

Ок. 1,0 г/см³

Внимание:

Содержит алкилдиметилбензиламмониумхлорид.

Применять биоциды в надежных условиях. Перед применением необходимо прочитать информацию по продукту.

Продукт вызывает раздражение глаз и кожи. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. Людям с чувствительной кожей рекомендуется надевать защитные перчатки. Брызги на коже сразу смыть большим количеством воды. При попадании в глаза сразу промыть их водой и обратиться к врачу. При попадании в желудок сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку, т.к. может повредиться флора кишечника.

Более точные указания: см. Паспорт безопасности.

Хранение:

В прохладном месте, без мороза.

Утилизация:

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдавать в пункт сбора старых лаков.

Giscode:

GD20

Упаковка:

10 л





Технология нанесения

Подготовка поверхности:

Удалить налет на наружных поверхностях с помощью струи воды под напором с соблюдением установленных законом предписаний. Удалить корни растений и луковички механическим способом и/или опаливанием. Плесень с внутренних поверхностей удалить мокрой чисткой.

Способ нанесения:

Histolith® Algenentferner наносится в неразбавленном состоянии кистью. Поверхность должна хорошо просохнуть.

Чистка инструмента:

Сразу после применения водой.

Расход:

Ок. 50-150 мл/ м² в зависимости от впитывающей способности подложки.

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:

+ 5 °С для подложки и циркуляционного воздуха.

Время сушки:

Последующее покрытие может наноситься после полного высыхания поверхности, минимум через 12 часов.

Сведения по экологии:

Очищенные и обработанные продуктом Histolith® Algenentferner поверхности не промываются водой, чтобы при дожде не возникало сточных вод. Если при обработке фасадных поверхностей с помощью продукта Histolith® Algenentferner скапливает загрязненная вода, ее необходимо направить через канал для сточных вод в биологическую очистную установку, т.к. в ней расщепляются биологически активные вещества.

Histolith® Algenentferner нельзя смывать в поверхностные воды и каналы для дождевой воды.

При наружных работах необходимо покрыть растения и кусты, находящиеся в непосредственной близости. Повреждение растений происходит только в том случае, если на них напрямую попадают брызги продукта. Материал, случайно просочившийся в почву, биологически расщепляется. Длительного вредного воздействия на почву или грунтовые воды не следует опасаться.

Указания

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Сервисная служба для быстрой справки:

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес:

kundenservicecenter@caparol.de

Техническая информация № 1038 по состоянию на декабрь 2006

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdorfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 71-1391 · Internet: www.caparol.com

Филиал в Берлине · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88